

5.	Kuchnia gazowa 6 – palnikowa na	<p>Palniki: 3x3,5 kW+ 3 x 6 kW. Prędkość: 300 obr./min. - 4 gumowe, antypoślizgowe nożki. Dysk ewakuacyjny • Wiórki 7 mm. • Wiórki 5 mm. • Wiórki 3 mm. ostrzami).</p>
4.	Szatkwonica elektryczna z dużym otworem wlotowym z zestawem 5 tarcz. – kompletna, gotowa do uruchomienia.	<p>Przeznaczona do krojenia dużych ilości warzyw. Duży otwór o średnicy 165 mm do wkładania dużych kawałków warzyw. Mały otwór wsadowy na długie warzywa np. marchew, ogórki 0 55 mm. Długość (mm): 500/ Szerokość (mm): 250/ Wysokość (mm): 470 Moc (W): 750 Napięcie (V): 230. Wygodny uchwyt dociskowy. Wentylowany mocny silnik o mocy 750W = 1 KM. Niskonapięciowe przyciski sterujące STOP, START (24V). 2 zabezpieczenia: wyłączenie obrotów podczas uniesienia docisku oraz po uniesieniu górnej pokryw komory. Automatyczne zatrzymanie obrotów po opuszczeniu docisku. Łatwa i szybka wymiana tarcz krojących. W zestawie 5 tarcz: • Plasterki 2 mm (tarcza z 3 ostrzami). • Plasterki 4 mm (tarcza z 2 ostrzami). • Wiórki 7 mm. • Wiórki 5 mm. • Wiórki 3 mm. ostrzami).</p>
3.	Patelnia elektryczna – kompletna gotowa do uruchomienia. W cenie uwzględniony montaż.	<p>Uchylna 40 l – ze stali nierdzewnej – przeznaczona do smażenia i duszenia potraw. Ręczny przechyl misy w celu zlewania oleju. Płynna regulacja temperatury. Termostat zabezpieczenia z manualnym resetem. Obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej.</p>
2.	Zmiękczac do wody półautomatyczny do uruchomienia piecy konwekcyjnych i zmywarki.	<p>Pojemność (l): 7xGN 1/l. Moc (W): 8400/, napięcie (V): 400. Do półautomatycznego procesu regeneracji złoża przy pomocy solanki – jest inicjowany ręcznie. Waga: 8 kg. Wymiary (mm): 195x360x(H) x510 Moc (W): 18, napięcie (V): 230</p>
		<p>Moc (W): 8400/, napięcie (V): 400.</p>
		<p>Moc (W): 8400/, napięcie (V): 400.</p>
		<p>Moc (W): 8400/, napięcie (V): 400.</p>
		<p>Moc (W): 8400/, napięcie (V): 400.</p>
		<p>Moc (W): 8400/, napięcie (V): 400.</p>
1		<p>Przeznaczona do krojenia dużych ilości warzyw. Duży otwór o średnicy 165 mm do wkładania dużych kawałków warzyw. Mały otwór wsadowy na długie warzywa np. marchew, ogórki 0 55 mm. Długość (mm): 500/ Szerokość (mm): 250/ Wysokość (mm): 470 Moc (W): 750 Napięcie (V): 230. Wygodny uchwyt dociskowy. Wentylowany mocny silnik o mocy 750W = 1 KM. Niskonapięciowe przyciski sterujące STOP, START (24V). 2 zabezpieczenia: wyłączenie obrotów podczas uniesienia docisku oraz po uniesieniu górnej pokryw komory. Automatyczne zatrzymanie obrotów po opuszczeniu docisku. Łatwa i szybka wymiana tarcz krojących. W zestawie 5 tarcz: • Plasterki 2 mm (tarcza z 3 ostrzami). • Plasterki 4 mm (tarcza z 2 ostrzami). • Wiórki 7 mm. • Wiórki 5 mm. • Wiórki 3 mm. ostrzami).</p>
1		<p>Przeznaczona do krojenia dużych ilości warzyw. Duży otwór o średnicy 165 mm do wkładania dużych kawałków warzyw. Mały otwór wsadowy na długie warzywa np. marchew, ogórki 0 55 mm. Długość (mm): 500/ Szerokość (mm): 250/ Wysokość (mm): 470 Moc (W): 750 Napięcie (V): 230. Wygodny uchwyt dociskowy. Wentylowany mocny silnik o mocy 750W = 1 KM. Niskonapięciowe przyciski sterujące STOP, START (24V). 2 zabezpieczenia: wyłączenie obrotów podczas uniesienia docisku oraz po uniesieniu górnej pokryw komory. Automatyczne zatrzymanie obrotów po opuszczeniu docisku. Łatwa i szybka wymiana tarcz krojących. W zestawie 5 tarcz: • Plasterki 2 mm (tarcza z 3 ostrzami). • Plasterki 4 mm (tarcza z 2 ostrzami). • Wiórki 7 mm. • Wiórki 5 mm. • Wiórki 3 mm. ostrzami).</p>
1		<p>Przeznaczona do krojenia dużych ilości warzyw. Duży otwór o średnicy 165 mm do wkładania dużych kawałków warzyw. Mały otwór wsadowy na długie warzywa np. marchew, ogórki 0 55 mm. Długość (mm): 500/ Szerokość (mm): 250/ Wysokość (mm): 470 Moc (W): 750 Napięcie (V): 230. Wygodny uchwyt dociskowy. Wentylowany mocny silnik o mocy 750W = 1 KM. Niskonapięciowe przyciski sterujące STOP, START (24V). 2 zabezpieczenia: wyłączenie obrotów podczas uniesienia docisku oraz po uniesieniu górnej pokryw komory. Automatyczne zatrzymanie obrotów po opuszczeniu docisku. Łatwa i szybka wymiana tarcz krojących. W zestawie 5 tarcz: • Plasterki 2 mm (tarcza z 3 ostrzami). • Plasterki 4 mm (tarcza z 2 ostrzami). • Wiórki 7 mm. • Wiórki 5 mm. • Wiórki 3 mm. ostrzami).</p>
1		<p>Przeznaczona do krojenia dużych ilości warzyw. Duży otwór o średnicy 165 mm do wkładania dużych kawałków warzyw. Mały otwór wsadowy na długie warzywa np. marchew, ogórki 0 55 mm. Długość (mm): 500/ Szerokość (mm): 250/ Wysokość (mm): 470 Moc (W): 750 Napięcie (V): 230. Wygodny uchwyt dociskowy. Wentylowany mocny silnik o mocy 750W = 1 KM. Niskonapięciowe przyciski sterujące STOP, START (24V). 2 zabezpieczenia: wyłączenie obrotów podczas uniesienia docisku oraz po uniesieniu górnej pokryw komory. Automatyczne zatrzymanie obrotów po opuszczeniu docisku. Łatwa i szybka wymiana tarcz krojących. W zestawie 5 tarcz: • Plasterki 2 mm (tarcza z 3 ostrzami). • Plasterki 4 mm (tarcza z 2 ostrzami). • Wiórki 7 mm. • Wiórki 5 mm. • Wiórki 3 mm. ostrzami).</p>
1		<p>Przeznaczona do krojenia dużych ilości warzyw. Duży otwór o średnicy 165 mm do wkładania dużych kawałków warzyw. Mały otwór wsadowy na długie warzywa np. marchew, ogórki 0 55 mm. Długość (mm): 500/ Szerokość (mm): 250/ Wysokość (mm): 470 Moc (W): 750 Napięcie (V): 230. Wygodny uchwyt dociskowy. Wentylowany mocny silnik o mocy 750W = 1 KM. Niskonapięciowe przyciski sterujące STOP, START (24V). 2 zabezpieczenia: wyłączenie obrotów podczas uniesienia docisku oraz po uniesieniu górnej pokryw komory. Automatyczne zatrzymanie obrotów po opuszczeniu docisku. Łatwa i szybka wymiana tarcz krojących. W zestawie 5 tarcz: • Plasterki 2 mm (tarcza z 3 ostrzami). • Plasterki 4 mm (tarcza z 2 ostrzami). • Wiórki 7 mm. • Wiórki 5 mm. • Wiórki 3 mm. ostrzami).</p>
1		<p>Przeznaczona do krojenia dużych ilości warzyw. Duży otwór o średnicy 165 mm do wkładania dużych kawałków warzyw. Mały otwór wsadowy na długie warzywa np. marchew, ogórki 0 55 mm. Długość (mm): 500/ Szerokość (mm): 250/ Wysokość (mm): 470 Moc (W): 750 Napięcie (V): 230. Wygodny uchwyt dociskowy. Wentylowany mocny silnik o mocy 750W = 1 KM. Niskonapięciowe przyciski sterujące STOP, START (24V). 2 zabezpieczenia: wyłączenie obrotów podczas uniesienia docisku oraz po uniesieniu górnej pokryw komory. Automatyczne zatrzymanie obrotów po opuszczeniu docisku. Łatwa i szybka wymiana tarcz krojących. W zestawie 5 tarcz: • Plasterki 2 mm (tarcza z 3 ostrzami). • Plasterki 4 mm (tarcza z 2 ostrzami). • Wiórki 7 mm. • Wiórki 5 mm. • Wiórki 3 mm. ostrzami).</p>