

| | | | |
|-----|---|--|-----------|
| | | czemu nie rozwarstwia się jak produkty drewniane klejone. Muszą charakteryzować się wyjątkową trwałością – wymiar: 1250x95 mm. | |
| 10. | Naświetlacz do jaj | Obudowa i kratka ze stali nierdzewnej. Czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund. Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie. Wymiary: (mm): 358x512x(H)255/ Moc(W):78/ Napięcie (V):230 | 1 |
| 11. | Komplet akcesoriów do zmywarki: - dozownik do zmywarki na płyn oraz dozownik do nablyszczacza + kosze. | 1 sztuka – dozownik do płynu 1 sztuka – dozownik do nablyszczacza 1 sztuka – kosz uniwersalny na szkło wymiar: 500x500x(H) 105 mm. 1 sztuka – kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt. o wymiarze – 500x500x(H) 105 mm 1 sztuka – kosz na sztućce – wymiar 110x110x(H) 130 mm. | 1 komplet |
| 12 | Zmywarka-wyparzakarka – kompletna gotowa do uruchomienia. W cenie zmywarki uwzględniony montaż. | Prosta w użyciu, w utrzymaniu czystości i serwisowaniu. Do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac, pojemników GN1/1. Sterowanie elektroniczne. Wymiar: (mm) 750x880x(H) 1830) – napięcie V:400. Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-3l (w zależności od ciśnienia wody w sieci). Temperatura wody myjącej 60 stopni C. Temperatura wody płuczącej 85 stopni C. Pojemność i moc bojlera 13,5 l/7,5 kW. Elektroniczne termometry wody oddzielnie dla bojlera oraz wanny. Program myjący komorę zmywarki. Możliwość płukania zimną wodą – przydatny przy myciu szkła. Drzwi z mikro wyłącznikiem pracy przy uniesionym kapturze. | 1 |
| 13. | Piec konwekcyjny z nawilżeniem. W cenie pieca uwzględniony montaż. | Niewielki rozmiar, zasilanie na 230 V oraz ekonomiczne zużycie energii z możliwością zamontowania praktycznie wszędzie. Obudowa ze stali nierdzewnej, podwójnie przeszklone drzwi. Oświetlona komora. Ogrzewanie za pomocą dwóch grzałek i dwóch wentylatorów. Zakres temperatury: od 50 stopni C do 300 stopni C. Timer od 0 do 120 minut. Na 4 blachy 4 blachy - 438 x 315 mm, | 1 |